



Mise en place facile et rapide
en deux mouvements !

Laō[®], une innovation
au service des poseurs

**Le plus simple
et le plus rapide**
à poser
et à démonter

Brevet déposé
système avec pose
sur ossature
T24 standard

**Mise en place
par le dessous**
par un seul opérateur
sans intervention
dans le plénum



LAUDESCHER
wood in genes

14 rue Marcel Laudescher
50500 Carentan-les-Marais

info@laudescher.com
T +33 (0)2 33 42 09 52

www.laudescher.com

Fabriqué en France



—
Laō[®]
by Laudescher
—

LE PLAFOND BOIS ACOUSTIQUE PAR EXCELLENCE
Le plus rapide à poser et à démonter

LAUDESCHER



Laō[®]

by Laudescher



Naturel Douglas Chêne Chêne blanc Miel Blanc Naturel

Pin abouté Finition vernis ignifugé Euroclasse B-s2,d0

Pin massif
autoclave
naturel
Euroclasse
B-s1,d0

Modèles

Nombre de lames	11	10	9	8	7	6	5
Lames à chant							
Modèles	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.8	2.4.10	
Lames à plat							
Modèles		4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.7

Dalle 1200 x 600 mm
pour plafond suspendu
pose sur ossature T24 standard
avec entraxe porteur 1200 mm

L'assemblage dissimule
l'ossature T24 et assure
un alignement parfait
des panneaux.

Réaction au feu :
Euroclasse B-s1,d0
ou B-s2,d0 selon la finition.

Permet l'ajout de dalles
acoustiques standards,
non inclus.



Modèle **2.4.5** pin abouté
finition Douglas :
disponible sur stock

Autres modèles et finitions :
disponibles sous 4 semaines
sur commande