

Linea Touch



Pour plafond suspendu :


- Panneau À POSER sur ossature T24
- Panneau À VISSER sur ossature métallique ou bois

INSTALLATION :
Selon NF EN 13964
Selon DTU 58-1

Pour habillage mural :

- Panneau À VISSER sur ossature métallique ou bois


INSTALLATION :
Selon NF EN 14915
Selon DTU 36-2



CRÉEZ UN DESIGN UNIQUE

Linea Touch est une gamme de panneaux personnalisables lame à lame.

2 sections de lames



1 essence : pin

8 finitions wax color (nuancier p.110)



CONFIGURATEUR EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions panneau	2 495 x 600 mm (uniquement à visser) 1880 x 600 mm 1265 x 600 mm
Espacement entre lames	30 mm
Contre-lattes arrière noires	34 x 45 mm
Épaisseur hors tout	69 mm
Essence de bois	Pin
Masse surfacique Pin	10,5 kg/m ²
Pourcentage d'ouverture	60%

Face arrière : dalles rigides acoustiques en laine de roche 2,4 kg/m² surfacées d'un voile noir (format 600 x 600 mm ; épaisseur 20 ou 22 mm)

Non Fourni par Laudescher

RÉACTION AU FEU (SELON EN 13501-1)

Possibilité d'ignifugation Euroclasse B-s1, d0 ou B-s2, d0 selon l'essence et la finition.


RÉSULTATS ACOUSTIQUES

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α_p , α_w , classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654 (Linea + complément acoustique).


LINEA TOUCH MUR

+ LR 20 mm sur plénum E50 mm

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE



INDICE PONDERÉ : $\alpha_w = 0,80$ | CLASSE D'ABSORPTION : **Classe B**



À POSER



À VISSER

